




B04623



Quote:

A: 504	H: 393	P1: 75
B: 434	I: 353	
C: 330	L: 485	
D: 240	M: 423	
E: 210	N: 555	
F: 40	O: 44	
F1: 67-94	Q1: 74	
G: 300	P: 48	



EN 60670-24
EN 60670
EN 62206
(10000)

VTR 03 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Tipo di chiusura della porta Serratura a cilindro

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 210 mm

Altezza del prodotto installato 500 mm

Larghezza prodotto installato 430 mm

Installazione, montaggio

idoneo per uso esterno si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 3

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP66

Grado di resistenza agli impatti 10

Senza alogeni si

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25 ... 60 °C