




B04626



Quote:

A: 806	H: 694	P1: 75
B: 616	I: 533	
C: 630	L: 665	
D: 420	M: 723	
E: 319	N: 835	
F: 40	O: 44	
F1: da 67 a 202	O1: 74	
G: 480	P: 48	



**VTR 06 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Tipo di chiusura della porta Serratura a cilindro

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro

**Dimensioni**

Profondità del prodotto installato 315 mm

Altezza del prodotto installato 805 mm

Larghezza prodotto installato 615 mm

**Installazione, montaggio**

idoneo per uso esterno si

**Equipaggiamento**

Quantità di righe nell'involucro 5

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP66

Grado di resistenza agli impatti 10

Senza alogeni si

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25 ... 60 °C